

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

CARACTERÍSTICAS - BOMBA

- Cuerpo de bomba en acero inoxidable.
- Interruptor flotante incorporado asegura el corte y encendido de la bomba en forma automática.
- Temperatura max. del líquido: +35°C
- Profundidad max.de inmersión: +7 m
- Exclusivo sistema de descarga con dos salidas opcionales. (1) (2)

CARACTERÍSTICAS - MOTOR

- Protección térmica en motor monofásico
- Aislación Clase: F
- Protección Clase: IPX8

APLICACIONES

- Trasvase / desagote de agua.
- Recomendadas para ser sumergidas en el agua, para el vaciado de pozos o piscinas, y el drenaje de sótanos, garages, locales inundados, etc.



DOBLE DESCARGA

- 1) Descarga Lateral.
- 2) Descarga Superior.

CODIGO	MODELO	HP	TEN.	DESC	Q (m³/h)	0	1,5	3	4,5	6,0	7,5	9	10,5	12	13,5	15
					Q (l/min)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
H.LK.1.0005.M	LKS-400PS	0,5	MON	32	H (m)	7,5	6,2	5,3	4,5	3,5	2,3	1,2				
H.LK.1.0010.M	LKS-750PS	1	MON	32		9,8	9,5	8,8	8	7,2	6,3	5,1	4	2,7	1,2	
H.LK.1.S010.M	LKS-750PSW	1	MON	32	H (m)	8,7	8,2	7,7	7	6,2	5,5	4,4	3,3	2,2	1	
H.LK.1.S013.M	LKS-1000PSW	1,33	MON	32		12	11,2	10	9,2	8,3	7,8	7	5,8	5,2	4,3	2,4

PS = AGUA LIMPIA Ø máx. sólido 5 mm
PSW = AGUA SUCIA Ø máx. sólido 25 mm

CURVAS DE RENDIMIENTO

